

Pārsedžu Ytong YF nestspēja

YTONG®

Pārsedzes biezums	Pārsedzes garums	Maks. pārsedzamās ailes platums	Raksturīgā pieļaujamā slodze q_k [kN/m] atkarībā no virsmūra kārtas h [mm] (ar aizpildītām vertikālajām šuvēm)			
			200	400	600	800
[mm]	[mm]	[mm]				
115	1250	900	12,9	17,2	17,1	17,0
	1500	1100	9,2	13,7	14,3	14,2
	2000	1500	4,7	8,3	10,2	10,4
	2500	2000	2,4	5,0	6,7	7,7
	3000	2500	-	3,2	4,6	5,5
175	1250	900	19,6	26,3	26,1	26,0
	1500	1100	15,6	22,7	23,1	22,9
	2000	1500	7,3	12,7	15,6	15,8
	2500	2000	3,6	7,7	10,2	11,7
	3000	2500	-	4,9	7,0	8,4

Pārsedžu Ytong YN nestspēja

Elementa apraksts	Platums	Augstums	Garums	Maksimālais pārsedzamās ailes platums	Balsta minimālais garums	Maksimālais Aprēķina slogs
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	kN/m
YN-130/20	200	249	1290	900	195	23
YN-150/20			1490	1100	195	21
YN-175/20			1740	1350	195	15
YN-200/20			1990	1500	245	13
YN-225/20			2240	1750	245	13

Elementa apraksts	Platums	Augstums	Garums	Maksimālais pārsedzamās ailes platums	Balsta minimālais garums	Maksimālais Aprēķina slogs
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	kN/m
YN-130/24	240	249	1290	900	195	23
YN-150/24			1490	1100	195	22
YN-175/24			1740	1350	195	20
YN-200/24			1990	1500	245	17
YN-225/24			2240	1750	245	14
YN-130/30	300	249	1290	900	195	23
YN-150/30			1490	1100	195	22
YN-175/30			1740	1350	195	23
YN-200/30			1990	1500	245	20
YN-225/30			2240	1750	245	17
YN-130/36,5	356	249	1290	900	195	23
YN-150/36,5			1490	1100	195	22
YN-175/36,5			1740	1350	195	23
YN-200/36,5			1990	1500	245	23
YN-225/36,5			2240	1750	245	20

CEL SIA

Jūrmalas iela 13B Piņķi, Latvija LV-2107

Tālr.: +371 67799881

E-pasts: cel@cel.lv

www.gazbetons.lv